

وب سرویس

متد send برای ارسال پیامک استفاده می شود.

پارامترهای ورودی:

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
from	char	شماره ارسال کننده
message	char	متن پیام
to	char	یک json (از شماره هایی) شماره دریافت کننده
op	char	این عملیات را مشخص می کند send

مقدار بازگشتی: یک کد خطا و متن خطا بازگشت داده می شود.

در صورت دریافت کد صفر با موفقیت انجام گرفته.

متد sendsociol برای ارسال پیامک شبکه های اجتماعی استفاده می شود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
from	char	شماره ارسال کننده
message	char	متن پیام
to	char	یک json (از شماره هایی) شماره دریافت کننده
type	Char	viber برای وایبر telegram برای تلگرام
op	char	sendsociol

متد credit برای دریافت اعتبار به کار می رود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	credit

متد delivery برای گزارش از وضعیت ارسال بکار می رود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	Delivery
uniqid	Int	کد پالک

متد booklist برای گزارش از وضعیت ارسال بکار می رود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	Booklist

متد booksend برای ارسال از دفترچه استفاده می شود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
from	char	شماره ارسال کننده
message	char	متن پیام
bookid	char	Json از لیست دفترچه ها
op	char	booksend

متد inboxlist برای دریافت پیام خوانده بکار می رود.

unme	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	Inboxlist

متد accesslist برای دریافت بسته های در دسترس استفاده می شود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	accesslist

متد newuser برای ساخت کاربر جدید مورد استفاده قرار میگیرد.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
user-name	char	نام کاربری کاربر
user-pass	char	پسورد کاربر
name	char	نام
company	char	نام شرکت
national-id	char	کد ملی
certificate-id	char	شماره شناسنامه
access-id	Int	Id سطح دسترسی
tell	char	تلفن
mobile	char	موبایل

postalcode	char	کدپستی
email	char	ایمیل
address	char	آدرس
op	char	newuser

متد postalcodearea برای گرفتن محله های تهران استفاده می شود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	postalcodearea

متد postalcodecount برای گرفتن تعدادشماره ها در یک کدپستی می باشد.

uname	char	نام کاربری
Pass	Char	پسورد
op	Char	postalcodecount
type	char	tci برای همراه اول mtn برای ایرانسل
gender	int	1-برای مرد. 2-برای زن.
postalcode	char	کدپستی

متد postalcodesen برای ارسال کدپستی ارسال می شود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
from	char	شماره ارسال کننده
message	char	متن پیام جهت ارسال
type	char	tci برای همراه اول mtn برای ایرانسل
gender	Int	0- برای مردو زن. 1- برای مرد. 2- برای زن
postalcode	char	کدپستی
op	char	postalcodesend

متد Jobslist برای گرفتن لیست شغل هاست

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	Jobslist

متد Jobstrendlist برای گرفتن لیست گرایش ها بکار می رود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
jobsid	Int	Id شغل موردنظر
op	char	Jobstrendlist

متد Jobscount برای گرفتن تعداد شماره مشاغل استفاده می گردد.

uname		نام کاربری
pass		پسورد
trendid	char	Json لیست از گرایش ها
op	char	Jobscount

متد Jobssend برای ارسال مشاغل بکار می رود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
from	char	شماره ارسال کننده
message	char	پیام
trendid	char	Json لیست از گرایش ها
op	char	jobssend
jobsid	Int	id شغل

خطاهای سرویس عبارتند از:

متن پیام خالی می باشد	1
کاربر محدود گردیده است	2
شماره ارسالی به شما تعلق ندارد	3
دریافت کننده‌های وارد نگردیده است	4
اعتبار شما ناکافی است	5
تعداد رشته پیام نامناسب می باشد	6
خط مورد نظر برای ارسال انبوه مناسب نمیباشد	7

حد بالای دریافت کننده رعایت نگردیده است	98
اپراتور شماره ارسال کننده قطع می باشد	99

نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد	962
کاربر شما محدود گردیده است	963

از حروف ویژه در نام کاربری استفاده گردیده است	301
قیمت گذاری انجام نشده است	302
نام کاربری وارد نگردیده است	303
نام کاربری قبلا انتخاب گردیده است	304
نام کاربر وارد نگردیده است	305
کد ملی وارد نگردیده است	306
کد ملی به خطا وارد شده است	307
شماره شناسنامه نامعتبر سات	308
شماره شناسنامه وارد نگردیده است	309
ایمیل کاربر وارد نگردیده است	310
شماره تلفن وارد نگردیده است	311
تلفن به درستی وارد نگردیده است	312
آدرس شما وارد نگردیده است	313
شماره موبایل را وارد نکرده اید	314
شماره موبایل به نادرستی وارد گردیده است	315
سطح دسترسی به نادرستی وارد شده است	316